

## Anwendungstabelle für Stufenbohrer HSS, HSS-TiN

### Table of application for step drills HSS, HSS-TiN

Größe Size	Beschreibung / Description						
1A	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 4,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 12,0 mm		
2A	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 4,0 mm Ø 18,0 mm	Ø 6,0 mm Ø 20,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 12,0 mm	Ø 14,0 mm	Ø 16,0 mm
3A	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 4,0 mm Ø 18,0 mm	Ø 6,0 mm Ø 20,0 mm	Ø 8,0 mm Ø 22,0 mm	Ø 10,0 mm Ø 24,0 mm	Ø 12,0 mm Ø 26,0 mm	Ø 14,0 mm Ø 28,0 mm	Ø 16,0 mm Ø 30,0 mm
1	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 4,0 mm Ø 11,0 mm	Ø 5,0 mm Ø 12,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 10,0 mm
2	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 12,0 mm Ø 19,0 mm	Ø 13,0 mm Ø 20,0 mm	Ø 14,0 mm	Ø 15,0 mm	Ø 16,0 mm	Ø 17,0 mm	Ø 18,0 mm
3	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 20,0 mm Ø 27,0 mm	Ø 21,0 mm Ø 28,0 mm	Ø 22,0 mm Ø 29,0 mm	Ø 23,0 mm Ø 30,0 mm	Ø 24,0 mm	Ø 25,0 mm	Ø 26,0 mm
4	Für Panzerrohrgewinde Kernlochmaße / For steel conduit threads (core holes)						
	PG 7 Ø 11,4 mm	PG 9 Ø 14,0 mm	PG 11 Ø 17,25 mm	PG 13,5 Ø 19,0 mm	PG 16 Ø 21,25 mm	PG 21 Ø 26,75 mm	
5	Für Panzerrohrgewinde Durchgangsmaße / For steel conduit threads (through holes)						
	PG 7 Ø 12,5 mm	PG 9 Ø 15,2 mm	PG 11 Ø 18,6 mm	PG 13,5 Ø 20,4 mm	PG 16 Ø 22,5 mm	PG 21 Ø 28,3 mm	PG 29 Ø 37,0 mm
6	Für metrische Lochmaße / For metric hole diameters						
	Ø 4,0 mm Ø 24,0 mm	Ø 6,0 mm Ø 27,0 mm	Ø 9,0 mm Ø 30,0 mm	Ø 12,0 mm Ø 33,0 mm	Ø 15,0 mm Ø 36,0 mm	Ø 18,0 mm Ø 39,0 mm	Ø 21,0 mm
9	Für metrische Kabelverschraubungen, Kernlochmaße nach DIN/EN 60423 For metric cable connections, core holes according DIN/EN 60423						
	M 6 Ø 5,3 mm M 32 Ø 30,5 mm	M 8 Ø 7,0 mm	M 10 Ø 9,0 mm	M 12 Ø 10,5 mm	M 16 Ø 14,5 mm	M 20 Ø 18,5 mm	M 25 Ø 23,5 mm
10	Für metrische Kabelverschraubungen, Kernlochmaße nach DIN/EN 60423 For metric cable connections, core holes according DIN/EN 60423						
	M 6 Ø 5,3 mm M 32 Ø 30,5 mm	M 8 Ø 7,0 mm M 40 Ø 38,5 mm	M 10 Ø 9,0 mm	M 12 Ø 10,5 mm	M 16 Ø 14,5 mm	M 20 Ø 18,5 mm	M 25 Ø 23,5 mm
11	Für metrische Kabelverschraubungen, Durchgangsmaße nach DIN/EN 50262 For metric cable connections, through holes according DIN/EN 50262						
	M 6 Ø 6,5 mm M 32 Ø 32,5 mm	M 8 Ø 8,5 mm	M 10 Ø 10,5 mm	M 12 Ø 12,5 mm	M 16 Ø 16,5 mm	M 20 Ø 20,5 mm	M 25 Ø 25,5 mm
12	Für metrische Kabelverschraubungen, Durchgangsmaße nach DIN/EN 50262 For metric cable connections, through holes according DIN/EN 50262						
	M 6 Ø 6,5 mm M 32 Ø 32,5 mm	M 8 Ø 8,5 mm M 40 Ø 40,5 mm	M 10 Ø 10,5 mm	M 12 Ø 12,5 mm	M 16 Ø 16,5 mm	M 20 Ø 20,5 mm	M 25 Ø 25,5 mm